

# ELLIS


Holding Power

## FICHE TECHNIQUE

## SOLUS CLAMP



DESIGN REG NUMBER: D030165EM

- GAMES POUR CÂBLE DE  $\varnothing 19$  À  $\varnothing 90$ MM EN QUATRE TAILLES DE COLLIER
- CONVIENT POUR UNE UTILISATION INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE
- TESTÉ MÉCANIQUEMENT ET CONTRE LES COURT-CIRCUITS CONFORMÉMENT À LA NORME IEC 61914
- COLLIERS À FIXATION PAR UN OU DEUX BOULONS DISPONIBLES
- LE MATÉRIAU STANDARD (LSF) EST SANS PFAS NI HALOGÈNES, IGNIFUGE ET ADAPTÉ AUX APPLICATIONS EXTÉRIEURES
- POUR LES APPLICATIONS À HAUTE TEMPÉRATURE, LE GFN POSSÈDE LES MÊMES PROPRIÉTÉS QUE LE LSF, MAIS OFFRE UNE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT PLUS ÉLEVÉE
- UN REVÊTEMENT POLYMÉRIQUE PEUT ÊTRE FOURNI SUR DEMANDE



NUMÉRO DE PIÈCE	DIAMÈTRE DU CÂBLE		TAILLE DE DOUBLURE (mm)	DIAMÈTRE DU CÂBLE AVEC REVÊTEMENT		DIMENSIONS						CHARGE AXIALE (KN)		CHARGE LATÉRALE - HORIZONTALE (KN)		CHARGE LATÉRALE - VERTICALE (KN)		POIDS (g)
	MIN $\varnothing$ (mm)	MAX $\varnothing$ (mm)		MIN $\varnothing$ (mm)	MAX $\varnothing$ (mm)	W	H	D	A	P	$\varnothing$	FIXATION SIMPLE	DOUBLE FIXATION	FIXATION SIMPLE	DOUBLE FIXATION	FIXATION SIMPLE	DOUBLE FIXATION	
SL25-38GFN	25	38	3	19	32	100	80	60	24	60	M12	0.9	1.2	4	5	6.5	10	285
SL36-52GFN	36	52	3	30	46	116	95	60	24	75	M12	1.2	1.8	4	5.5	6	10	356
SL49-75GFN	49	75	3	43	69	138	124	60	26	95	M12	1.6	1.6	4	10	6.5	9	485
SL66-90GFN	66	90	3	60	84	158	142	70	26	120	M12	1.6	1.6	6.5	10	10	10	655
SL25-38LSF	25	38	3	19	32	100	80	60	24	60	M12	1.1	1.3	6.5	7	10	25	232
SL36-52LSF	36	52	3	30	46	116	95	60	24	75	M12	1.1	1.8	6	8	9	25	287
SL49-75LSF	49	75	3	43	69	138	124	60	26	95	M12	1.1	1.1	6	8	10.5	26	395
SL66-90LSF	66	90	3	60	84	158	142	70	26	120	M12	1.1	1.1	6.5	8	10	25	548

double fixation



fixation simple