

# ELLIS


Holding Power

## DATENBLATT

# SOLUS CLAMP



DESIGN REG NUMBER: D030165EM

- DAS SORTIMENT BIETET GRÖSSEN VON Ø19 BIS Ø90MM IN VIER SCHELLENGRÖSSEN AN
- EIN- ODER ZWEIFACHE SCHRAUBENBEFESTIGUNG DER HALTERUNG MÖGLICH
- KURZSCHLUSSTEST UND MECHANISCHE PRÜFUNG NACH IEC 61914 BESTANDEN
- FÜR DEN INNEN-UND AUSSENBEREICH GEEIGNET
- DAS STANDARDMATERIAL (LSF) IST PFAS- UND HALOGENFREI, FLAMMHEMMEND UND FÜR DEN AUSSENEINSATZ GEEIGNET
- FÜR HOCHTEMPERATURANWENDUNGEN HAT GFN DIE GLEICHEN MATERIALEIGENSCHAFTEN WIE LSF, BIETET JEDOCH EINE HÖHERE BETRIEBSTEMPERATUR
- DIE POLYMERE AUSKLEIDUNG KANN AUF ANFRAGE GELIEFERT WERDEN



ARTIKEL-NR.	KABELSORTIMENT		INNENGRÖSSE (mm)	KABELBREITE MIT LINER		ABMESSUNGEN						AXIALE BELASTUNG (KN)		SEITLICHE BELASTUNG - HORIZONTAL (KN)		SEITLICHE BELASTUNG - VERTIKAL (KN)		GEWICHT (g)
	MIN Ø (mm)	MAX Ø (mm)		MIN Ø (mm)	MAX Ø (mm)	W	H	D	A	P	Ø	SINGLE FIXIERUNG	ZWILLINGSBEFESTIGUNG	SINGLE FIXIERUNG	ZWILLINGSBEFESTIGUNG	SINGLE FIXIERUNG	ZWILLINGSBEFESTIGUNG	
SL25-38GFN	25	38	3	19	32	100	80	60	24	60	M12	0.9	1.2	4	5	6.5	10	285
SL36-52GFN	36	52	3	30	46	116	95	60	24	75	M12	1.2	1.8	4	5.5	6	10	356
SL49-75GFN	49	75	3	43	69	138	124	60	26	95	M12	1.6	1.6	4	10	6.5	9	485
SL66-90GFN	66	90	3	60	84	158	142	70	26	120	M12	1.6	1.6	6.5	10	10	10	655
SL25-38LSF	25	38	3	19	32	100	80	60	24	60	M12	1.1	1.3	6.5	7	10	25	232
SL36-52LSF	36	52	3	30	46	116	95	60	24	75	M12	1.1	1.8	6	8	9	25	287
SL49-75LSF	49	75	3	43	69	138	124	60	26	95	M12	1.1	1.1	6	8	10.5	26	395
SL66-90LSF	66	90	3	60	84	158	142	70	26	120	M12	1.1	1.1	6.5	8	10	25	548

Zwillingsbefestigung



single Fixierung